

Wibrain *Cube W12C*

Universeel inzetbaar oplaad en opbergsysteem voor 12 USB-C apparaten t/m 14 inch

De Wibrain W12C maakt beheer van USB-C apparaten makkelijk en modulair. Plaats de Wibrain W12C in een kast, hang het aan de wand met de optionele muurbracket of plaats het op een kast of werkblad. De roldeur met sleutelslot zorgt ervoor dat de apparaten netjes en veilig opgeborgen worden. De ingebouwde 12 x 45W USB-C voeding laadt alle USB-C apparaten tot 12 inch met hoge snelheid op.



De Cube ondersteunt de Quick Charge(QC) en Power Delivery(PD) standaarden waardoor u geen problemen met compatibiliteit zult hebben.



Authorised Reseller :

OPTIE: Muurbevestiging

M.b.v. het optionele muurbracket hangt u de Cube eenvoudig en veilig aan een wand. De Cube is vergrendelbaar aan het muurbracket



T E C H N I S C H E S P E C I F I C A T I E S

	Wibrain, Cube W12C
Ingang	100-240V ~ 50/60Hz 8A
Uitgang	5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/2.25A, 45W per poort
Keuringen	Safety standard: IEC62368.1, EN62368.1 CE: LVD: EN62368.1 EMC: EN55032(Class B), EN55035,EN61000-3-2, EN61000-3-3, ROHS, Reach
Elektrische bescherming	Ingebouwde Overstroom-, Overspanning- & kortsluiting beveiliging
Ondersteunde USB-C standaarden	QC2.0, QC3.0, QC4/4+, PD2.0, PD3.0, PPS, FCP, BC1.2.
Afmetingen Cube	500 (Breed) x 452 (Hoog) x 420 (Diep) mm
Afmetingen per slot	32 (Breed/dik) x 290 (Hoog) x 380 (Diep) mm
Gewicht	17.3kg
Voorwaarden werkomgeving	Werktemperatuur: 0°C - 40°C Opslag: -20°C - 50°C Werk vochtigheid: 30% - 80% zonder condensatie